



Barras Lisas

REDONDAS Y CUADRADAS



Las barras lisas redondas y cuadradas son fabricadas a través de la laminación en caliente, de acuerdo a la norma de fabricación ASTM A36/ A36M, ASTM A6/A 6M.

Aplicaciones

Son ampliamente utilizadas como elemento estructural en la carpintería metálica y la industria metalmecánica, en la fabricación de rejas para puertas y ventanas, portones en vigas de celosías y vigas de alma abierta, refuerzos para juntas de pavimento de concreto, aros para concreto estructural, cierres de seguridad, tales como rejas protectoras de ventanas y puertas, rejas de protección, cerramiento para viviendas y elementos ornamentales de herrería, fabricación de pernos, tensores, tornillos, remaches, cadenas y abrazaderas.

Presentación y empaque

Normalmente a 1 TM o pedidos especiales. suministrarán en atados, firmemente amarrados con alambón e identificados con una etiqueta donde se indique la siguiente información:

- Identificación del fabricante.
- Identificación del país de origen.
- Grado del acero.
- Número de colada.
- Norma de fabricación.
- Diámetro o designación de la barra de acero corrugada.
- Longitud de las barras de acero.
- Fecha de Producción.

Redondas

DIMENSIONES PULGADAS

Barras redondas 3/8" x 20'

Barras redondas 1/2" x 20'

Barras redondas 5/8" x 20'

Barras redondas 3/4" x 20'

Barras redondas 1" x 20'

Cuadradas

DIMENSIONES PULGADAS

Barras cuadradas 3/8"

Barras cuadradas 7/16"

Barras cuadradas 1/2"

Barras cuadradas 5/8"

Barras cuadradas 3/4"

Barras cuadradas 1"